

מבוא לבינה מלאכותית – תרגיל 4:

1. עצי החלטה – לעצמכם בלבד!! (כלומר – אין מה להגיש לי כי אין פה הוראות מסודרות)

המטרה בחלק זה היא שתכירו סיווג בעזרת עץ החלטה, XGBoost ו-Random Forest, ברמה הבסיסית של השימוש בהם וברמת ההבדלים שלהם בהתמודדות עם Overfitting.

לשימושכם:

עץ החלטה - [sklearn.tree.DecisionTreeClassifier](https://sklearn.org/stable/modules/generated/sklearn.tree.DecisionTreeClassifier.html)

Random Forest - [sklearn.ensemble.RandomForestClassifier](https://sklearn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.RandomForestClassifier.html)

XGBoost – חבילת [xgboost](https://xgboost.ai)

קחו דאטאסט בסיסי מ-sklearn (למשל: iris), חלקו אותו לקבוצות training ו-test. כעת, אמנו כל אחד מהמודלים בעזרת קבוצת ה-training ובדקו את הדיוק שלכם על הפרדיקציות על ה-training ועל ה-test. האם אתם overfitting? שנו פרמטרים שאמורים להקטין את ה-overfitting ונסו שוב, האם הצלחתם? מי המודל הכי מוצלח?

2. אשכול והורדת ממדים:

א. כיווץ תמונה באמצעות הורדת ממדים -

נתונה לכם ב-math wiki תמונה. הממדים המקוריים של התמונה הם 161×212 . העלו את התמונה בתור מערך של RGB לכל פיקסל באמצעות הקוד הבא:

```
from PIL import Image
import numpy as np

def load_image(filename):
    img = Image.open(filename)
    img.load()
    data = np.asarray(img, dtype="int32")
```

עליכם להפעיל PCA ו-ICA לאוסף הפיקסלים, באופן הבא:
ראשית, צרו מטריצה לכל פיקסל (אחת של 161×212 ל-r, אחת ל-g ואחת ל-b), ואח"כ צרפו אותן למטריצה אחת של 161×636 .
הסתכלו על התמונה הנוצרת לאחר הורדת הממדים כתלות בכמות הרכיבים שלקחתם (עשו זאת עבור 3, 5, 10, 15, 20, 30 רכיבים. למען הסר ספק, הממדים של התמונה לא משתנים במהלך התהליך, רק מספר הרכיבים הראשיים בהם תשתמשו).
ציירו את השונות המוסברת כתלות במספר הרכיבים. כמה מתוך השונות הספיקה לכם כדי לזהות את התמונה כמו שצריך?

בהצלחה!

